

JEROS 8160

Versión Industrial

Smarter Thinking - Smarter Solutions



Sistema automático de apertura de la tapa



Panel de mandos móvil











Rejilla reversible facilitando el traspase de utensilios a través del sistema sin desniveles



Sistema automático de apertura de la tapa.

-  Su robusta construcción en acero inoxidable, su acreditado diseño y 45 años de experiencia garantizan una gran fiabilidad.
-  La bomba de aclarado final a 85°C garantiza la desinfección y un alto nivel de higiene.
-  Costes operativos mínimos con los dosificadores automáticos de detergente y controles termostáticos de los calefactores.
-  Presión de lavado ajustable: La 2ª bomba puede desactivarse para el lavado de útiles ligeros.
-  Equipo standard: Temperatura de lavado ajustable, bomba de vaciado, puesta en marcha automática, panel de control táctil, programa de auto-limpieza.
-  Cumplen las normativas HACCP y CE.




DATOS TECNICOS

8160

Diámetro desagüe	Ø mm.	40
Voltaje	Volt+E/Hz	400 / PE / 50
Potencia a instalar	kW	18,5
Conexión de agua	R"	1/2
Tiempo de lavado	Min.	2 - 4 - 6
Superficie de lavado	H x A x F	940x1340x1000
Capacidad tanque lavado	litros	165
Tiempo de aclarado	aprox. seg.	30
Capacidad tanque aclarado	aprox.lit.	31
Temperatura agua aclarado	aprox. °C	85
Consumo de agua por ciclo de trabajo	aprox. lit.	16



JEROS INHOUSE - 09/2009
Technical specifications are subject to alteration.



JEROS A/S - sermont, s.a.

Sepúlveda, 140 bis
08011 Barcelona

Tel: 93 423 15 10
Fax: 93 425 47 10

E-mail: sermont@sermont.es
Http: www.sermont.es

