

Robocut Divisoras hidráulicas with round or square dough tub



Robocut (R)
con cesta de masa redonda



Robocut (S)
con cesta de masa cuadrada

Robocut Prensa y divide moviendo y manteniendo la palanca de mando arriba y abajo.

Robocut Automatic Prensa y divide con solo tocar una vez la palanca de mando; un toque iniciará el ciclo de trabajo automático de prensar y dividir. Incluye la liberación automática de la tapa al final del ciclo, interruptor de fin de carrera automático y reducción del tiempo del ciclo.

Robocut Variomatic Se opera mediante palanca de mando y panel de control táctil; prensa y divide con ciclo de trabajo totalmente automático de un solo toque, puesta en marcha automática cerrando la tapa, autocierre, liberación, desbloqueo y apertura de la tapa automáticos, reducción del tiempo del ciclo y programación flexible para hasta 10 ciclos de trabajo distintos. Función "solo prensar": para usarla solo como prensa de masa o mantequilla. Equipada de serie con regulación de presión variable.

Modelo	Divisiones	Ámbito de peso (gr)*	Capacidad de masa (kg)*	Tamaño cesta de masa (cm)
R16	16	250 - 1125	4 - 18	47 x 12
R20	20	200 - 1000	4 - 20	47 x 12
R24	24	165 - 750	4 - 18	47 x 12
S10	10	480 - 2000	4.8 - 20	43.5 x 43 x 12
S20	20	240 - 1000	4.8 - 20	43.5 x 43 x 12
S40	40	120 - 500	4.8 - 20	43.5 x 43 x 12
Options				
S10/20	10/20	240 - 2000	4.8 - 20	43.5 x 43 x 12
S20/40	20/40	120 - 1000	4.8 - 20	43.5 x 43 x 12

* dependiendo de la consistencia de la masa

	Robocut	Robocut Automatic	Robocut Variomatic
De serie			
Se opera con palanca de mando o panel de control táctil	•	•	•
Placa superior de acero inoxidable	•	•	•
Paneles laterales extraíbles	•	•	•
Disco divisor de segmentos divisores Ertalyte de uso alimentario	•	•	•
Cuchilla divisora de acero inoxidable	•	•	•
Ruedas giratorias con freno	•	•	•
Elevación automática de las cuchillas para fácil limpieza	•	•	•
Mangos delanteros para fácil movilidad	•	•	•
Puerta con interruptores de seguridad	•	•	•
Prensado y división automáticos con un solo toque	-	•	•
Liberación automática de la tapa	-	•	•
Autocierre, puesta en marcha automática del ciclo de trabajo y autoapertura de la tapa	-	-	•
Tiempo de prensado ajustable	-	-	•
Regulación de presión hidráulica variable	-	-	•
Memoria de 10 programas de prensado y división	-	-	•
Función "solo prensar" (como prensa de masa o mantequilla)	-	-	•
Opciones			
Placa superior de acero inoxidable revestida de teflón	•	•	•
Regulación de presión hidráulica variable	•	•	s
Transformador para conexiones de 4 cables sin N a 400 V	•	•	•
Bandeja para harina con cubierta superior	•	•	•
Mesa de soporte de acero inoxidable en lado derecho o izquierdo	•	•	•
Panel de cristal con controles táctiles duraderos para una higiene extra	•	•	s
Interruptores de seguridad en el lado delantero y paneles laterales extraíbles	•	•	•
Pie de hierro fundido sobre las ruedas para una estabilidad adicional	•	•	•
Accesorios			
Piezas de repuesto recomendadas para 3 años de funcionamiento	•	•	•
Manómetro para el sistema hidráulico	•	•	•

s = de serie

